

NOMBRE: ARO PORTA-BOLO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aro porta-bolos para contener los fardos de bolo.

MATERIAL

Este producto es fabricado utilizando como material base HDPE 100% reciclado.

PROPIEDADES DEL MATERIAL HDPE

PROPIEDAD	NORMA	VALOR / UNIDAD
Índice de fluidez 190 °C/ 2,16 KG	ASTM D 1238	0,04g/10min
Densidad	ASTM D792A	0,949 g/cm ³
Resistencia a la tracción a la ruptura (MPa)	ASTM D638	24,1 MPa
Alargamiento a la Ruptura %	ASTM D638	600%
Módulo de Flexión (Mpa)	ASTM D790	900 MPa

CARACTERÍSTICAS

- ✓ El aro consta de 3 anillos hechos de perfiles 25x47, formando un diámetro de 2 metros.
- ✓ Los anillos están unidos por perfiles de 25x47 que sirven de pilares.
- ✓ La base de la estructura se encuentra recubierta por una geomembrana de 50cm de ancho.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- ✓ Este producto consta de dos presentaciones:
 - ✓ 1,5m de alto por 2m de diámetro.
 - ✓ 1,2m de alto por 2m de diámetro.
- ✓ Puede estar sujeta a modificación por el cliente.

APLICACIONES

- ✓ Sirve para bolos de ensilaje, heno o paja.

BENEFICIO

- ✓ Producto hecho de HDPE resistente a ambientes o entornos rústicos.
- ✓ Producto de fácil ensamblaje y mantenimiento (unión por termofusión).
- ✓ Producto hecho con HDPE, que puede retornar a nuestra planta para ser reprocesado nuevamente.

TRANSPORTE

- ✓ Se recomienda no utilizar vehículos que tengan un espacio menor al del producto. Se debe limpiar la superficie de contacto con el producto.
- ✓ No colocar elementos pesados sobre el producto.
- ✓ Se debe verificar que lo establecido en la guía de despacho sea lo que físicamente se encuentra en el transporte antes de salir, para evitar posibles pérdidas, extravíos o daños.



Procesadora de Plásticos Puelche, SPA. Fábrica este producto siguiendo su modelo de economía circular.