

Ficha técnica

Soldadura aporte HDPE

Versión 3, Fecha 01-04-2020

Nombre: Soldadura aporte HDPE

Tipo: Producto

Código PPP: No definido



Características:

La Soldadura de Aporte PPP fabricada en HDPE 4mm cordon circular de cuerpo sólido, para soldar tubos, placas, botes, estanques, etc. Piezas especiales para Termofusion. Es fabricada con Pellet de Polietileno de Alta Densidad 100% virgen con aditivos antioxidantes que garantizan su durabilidad.

Propiedades típicas:

Fabricada en Polietileno 100% Virgen PE-100 con aditivos antioxidantes para una mejor resistencia a la corrosión y desgaste, logrando así una calidad de primer nivel que otorga una fusión óptima de los materiales.

Propiedad	Valor Nominal	Unidades	Método de Ensayo
Carga de Fusión	7	g/10 Min	ASTM D 1238
Índice de Fusión	0,04	g/10 Min	ASTM D 1238
Densidad	0,949	g/cc	ASTM D 1505
Esfuerzo de Tracción y Rendimiento	3.500	Psi	ASTM D 638
Esfuerzo de Tracción y Quiebre	5.100	Psi	ASTM D 638
Elongación y Quiebre	800	%	ASTM D 638

Material 100% virgen.

Presentación:

Rollos de 3 a 10 kg, en variedad de colores.



PROCESADORA DE
PLÁSTICOS PUELCHÉ

PPP Ltda. o Procesadora de Plásticos Puelche Ltda.

info@pppltda.cl

www.pppltda.cl

Casa Matriz

Ruta 5, Longitudinal sur Km 1030, Puerto Montt, Región de Los Lagos, Chile

+56-65-2434849

Sucursal Río Bueno

Ruta T-71 Lote D s/n, Río Bueno, Región de Los Ríos, Chile

+56-64-2340684