

Ficha técnica Perfil HDPE

Versión 3, Fecha 01-04-2020

Nombre: Perfil HDPE
Tipo: Producto
Código PPP: No definido



Material:
HDPE

Propiedades:

Perfiles elaborados mediante proceso de extrusión con HDPE reciclado de buena calidad, con suficiente espesor para soportar las duras condiciones a las que sea expuesto.

Propiedad	Valor
Densidad (g/cm ³)	0,940 – 0,949
Índice de Fluidez (g/10min)	0,09 – 0,11
Elongación a la Ruptura (%)	400 - 600
Módulo de elasticidad	>500
Resistencia UVA (nm)(°C)	340 / 50-60°C
Temperatura de fusión (°C)	118 - 120

Características:

- Resistencia mayor a 8 toneladas en flexibilidad

- Resistencia a la radiación UVA por períodos de tiempo que van desde 3 a más de 10 años
- Solidez a la luz de 7 a 8 (8 resistencia máxima)
- Impermeabilidad
- Temperatura de trabajo máxima (60°C)
- Resistencia química
- Antideslizantes
- Resistencia a alto voltaje > 1000 Volts

Observaciones:

Dimensiones	Factor Kg/m
PERFIL_17x35	0,47
PERFIL_21x68	1,4
PERFIL_22x46	0,8
PERFIL_25x47	1,09
PERFIL_25x95	2,185
PERFIL_25x100	2,33
PERFIL_22x130	2,35
PERFIL_50x150	6,6
PERFIL_100x50	4,295

Presentaciones:

Se elaboran en tiras de 3, 6 y 12 metros o de acuerdo a especificación de cliente y en rollos de hasta 20 metros.

Elaboración:

Procesadora de Plásticos Puelche Ltda. elabora este producto siguiendo su modelo de economía circular.

Información:

Para más información comunicarse a info@pppltda.cl.



PROCESADORA DE
PLÁSTICOS PUELCHÉ

PPP Ltda. o Procesadora de Plásticos Puelche Ltda.

info@pppltda.cl

www.pppltda.cl

Casa Matriz

Ruta 5, Longitudinal sur Km 1030, Puerto Montt, Región de Los Lagos, Chile

+56-65-2434849

Sucursal Río Bueno

Ruta T-71 Lote D s/n, Río Bueno, Región de Los Ríos, Chile

+56-64-2340684